

Μαγνητικές κλειδαριές

EL-500LDF

Ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά fail safe 500kg για εξωτερικές θύρες

Διαστάσεις Κλειδαριάς	265 (Μ) x 73 (Π) x 39 (Υ) χιλιοστά
Διαστάσεις πλάκας οπλισμού	190 (Μ) x 45 (Π) x 11 (Υ) χιλιοστά
Δύναμη συγκράτησης	500kg
Τροφοδοσία	12VDC
Κατάλληλη για	Ξύλινη, μεταλλική ή γυάλινη θύρα
Έξοδος	NO/NC/COM/+/-
Χαρακτηριστικά	Fail Safe, καθυστέρηση (0/3/6 δευτ), έξοδος Relay,
LED	Κόκκινο: Κλειδωμένη θύρα, Πράσινο: Ξεκλειδωμένη θύρα
Βάρος	5.0kgs
Πιστοποίηση	CE

EL-350LDF

Ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά fail safe 350kg για εξωτερικές θύρες

Διαστάσεις Κλειδαριάς	250 (Μ) x 53 (Π) x 27 (Υ) χιλιοστά
Διαστάσεις πλάκας οπλισμού	190 (Μ) x 45 (Π) x 11 (Υ) χιλιοστά
Δύναμη συγκράτησης	350kg
Τροφοδοσία	12VDC
Κατάλληλη για	Ξύλινη, μεταλλική ή γυάλινη θύρα
Έξοδος	NO/NC/COM/+/-
Χαρακτηριστικά	Fail Safe, καθυστέρηση (0/3/6 δευτ), έξοδος Relay,
LED	Κόκκινο: Κλειδωμένη θύρα, Πράσινο: Ξεκλειδωμένη θύρα
Βάρος	2.6kgs
Πιστοποίηση	CE

EL-280LDF

Ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά fail safe 280kg για εξωτερικές θύρες

Διαστάσεις Κλειδαριάς	250 (Μ) x 47 (Π) x 25 (Υ) χιλιοστά
Διαστάσεις πλάκας οπλισμού	190 (Μ) x 45 (Π) x 11 (Υ) χιλιοστά
Δύναμη συγκράτησης	280kg
Τροφοδοσία	12VDC
Κατάλληλη για	Ξύλινη, μεταλλική ή γυάλινη θύρα
Έξοδος	NO/NC/COM/+/-
Χαρακτηριστικά	Fail Safe, καθυστέρηση (0/3/6 δευτ), έξοδος Relay,
LED	Κόκκινο: Κλειδωμένη θύρα, Πράσινο: Ξεκλειδωμένη θύρα
Βάρος	2.1kgs
Πιστοποίηση	CE