



SK5-EM

Πληκτρολόγιο & Αναγνώστης EM εξωτερικού χώρου



Χαρακτηριστικά

- Μεταλλική κατασκευή, Anti-Vandal
- Αδιάβροχος, συμβατός με IP66
- Ένα relay, 1000 χρήστες
- Μονοσταθής και δισταθής πειτουργία
- Μέθοδοι πρόσβασης: Κάρτα, Κωδικός, Κάρτα + Κωδικός, Πολλαπλές κάρτες/κωδικοί
- Τύπος κάρτας: 125KHz EM κάρτα, Μέγεθος κωδικού: 4~6 ψηφία
- Wiegand 26~37 bits Είσοδος & Έξοδος
- Τα δεδομένα χρονιών μπορουν να μεταφερθούν σε άλλο αναγνώστη Wiegand
- Με δύο πληκτρολόγια υποστηρίζει πειτουργία interlock σε δύο θύρες

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	SK5-EM
Αριθμός Χρηστών Κοινοί χρήστες Κωδικοί πανικού	1000 998 2
Τάση Λειτουργίας Ρεύμα (σε πρεμία)	12~24V DC < 35mA
Αναγνώστης Κάρτας προσέγγισης Τεχνολογία RFID Απόσταση Ανάγνωσης	EM 125KHz Κάρτα προσέγγισης 2~6 εκατοστά
Συνδέσεις	Έξοδος Relay, μπουτόν εξόδου, συναγερμός, μαγνητική επαφή, Wiegand Είσοδος & Έξοδος
Relay Πυθμιζόμενο χρόνος Relay Μέγιστο ρεύμα εξόδου	Ένα (NO, NC, Common) 0~99 Δευτερόλεπτα (5 δευτερόλεπτα εργοστ.) 2 A μέγιστο
Wiegand Interface Wiegand Είσοδος Wiegand Έξοδος Έξοδος με κωδικό	Wiegand 26~37bits 26~37bits 26~37bits 4 bits, 8 bits (ASCII), 10 ψηφία εικονικός αριθμός
Περιβάλλον Θερμοκρασία Λειτουργίας Σχετική Υγρασία	Σύμφωνο με IP66 -40 oC ~ 60 oC 0%RH ~ 98%RH
Υλικό Χρώμα Διαστάσεις Βάρος μονάδας Βάρος (μεικτό)	Κράμα ψευδαργύρου Ασημένιο 14.8M x 5.6Π x 2.25Υ (εκατοστά) 285 γραμμάρια 350 γραμμάρια