

SCALINE - L1

Το προϊόν SCALINE-L1 είναι ειδικό όξινο ΥΓΡΟ προϊόν ισχυρά αδρανοποιημένο ώστε να μη διαβρώνει τις μεταλλικές επιφάνειες.

Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση αλάτων και σκουριών από επιφάνειες σιδηρούχων κραμάτων, αλουμινίου, χαλκού, ανοξειδωτού χάλυβα, πλαστικών, πλακιδίων κλπ. σε βιομηχανίες, ναυτιλία, οικοδομές.

Είναι ασφαλές και δε διαβρώνει κράματα σιδήρου, αλουμινίου, χαλκού, ανοξειδωτο ασάλι, πλαστικό, λάστιχα, καλώδια.

Εφαρμόζεται στο χημικό καθαρισμό

- λεβήτων
- θερμαντήρων
- ατμογεννητριών
- εναλλακτών θερμότητας
- κυκλωμάτων ψύξεως
- σωληνώσεων πάσης φύσεως

Το SCALINE-L1 εφαρμόζεται με ακόμα καλύτερα αποτελέσματα σε θερμοκρασίες 30-40° C

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το SCALINE-L1 χρησιμοποιείται με εμβάπτιση σε αναλογία 30-40% στο νερό.

Εναλλακτικά χρησιμοποιείται υπό πίεση (με ανακυκλοφορία) σε αναλογία 10-30% επί του όγκου του νερού που υπάρχει στο κύκλωμα.

Συνιστάται χρόνος εμβάπτισης ή ανακυκλοφορίας από 6 έως 24 ώρες ανάλογα με την ποσότητα –πάχος των προς διάλυση αλάτων.

Το τέλος του χημικού καθαρισμού μπορεί να διαπιστωθεί με μέτρηση της οξύτητας του νερού (PH) στη περιοχή PH 5-6

Μετά το τέλος του καθαρισμού ξεπλένουμε με άφθονο νερό.

Εάν υπάρχουν σιδηρά μέρη στην εγκατάσταση που έχει καθαριστεί ξεπλένουμε με διάλυμα 2% ALCOSOFT και μετά πάλι ξεπλένουμε με νερό